



注:
 ※回転寿命6000万回転
 ※1000万回転毎にかゝ-を開放し、磨耗粉除去のメンテナンスが必要です。
 ※固定や回り止めは、カップリング等を利用し、芯ずれ等による
 負荷が直接スリップリングにかからないようにしてご使用下さい。
 ※本体重量約1.5kg(リード線除く)
 ※本スリップリングに使用する電線類は、生産中止等により
 代替品に変更する場合があります。

仕様
 電気仕様:200V 20A
 信号
 回転数:MAX800rpm
 使用温度:常温
 取付方向:水平/垂直

| | | | | | |
|----------------|-----------|------------------------------|---|--------------|--|
| 尺度 SCALE | 1:2 | 材質 MATERIAL | | 処理 TREAT. | |
| サイズ SIZE | A3 | 依頼先 CUSTOMER | | | |
| 単位 UNIT | mm | 名称 NAME | 4極スリップリング | | |
| 作成日 DATE | 14. 2. 25 | 図番 DWG. NO. | SRK091210-3-04P | | |
| 承認 APPROVED | 0. Y | 設計 DESIGNED 製図 DRAW |  協栄電機株式会社 KYOEI ELECTRIC CO.,Ltd. | | |
| 検閲 CHECKED | 0. Y | | | | |
| | K. N | | | | |