



注記:

- ※横向きで使用する際、必ず回転電極の上向き印を上にして取付を行うこと。
- ※輸送、取付の際、ベアリング及びナット取付面が下向きにならない様注意する事。
- ※衝撃を加えると故障の可能性があるため、取り扱いには十分注意する事。
- ※短寿命、破損の恐れがあるため、
極力取付時に軸ズレ、芯ズレが発生しない様にする事。

接続回路数	使用電圧 (V) AC/DC	最大使用電流 (A)	接触抵抗 mΩ (max.)	最大回転数 (rpm)	使用温度範囲 (°C)	回転トルク (cN·m)
1	AC/DC	250	1.0以下	1000 (水平/垂直)	4~80	0.45以下

尺度 SCALE	1:1	材質 MATERIAL		処理 TREAT.	
サイズ SIZE	A4	依頼先 CUSTOMER			
単位 UNIT	mm	名称 NAME	1極水銀フリーロータリコネクタ		
作成日 DATE	22.12.20	図番 DWG. NO.	GRC-1-250		
承認 APPROVED	Y. K				
検図 CHECKED	K. M				
設計 DESIGNED	S. S				
製図 DRAW	Y. T		協栄電機株式会社 KYOEI ELECTRIC CO., Ltd.		